

TEGEL LOS? TEGEL VAST!


Losse of holle tegels repareren

- ✓ Makkelijk en snel
- ✓ Zonder hak- of breekwerk
- ✓ Geen speciaal gereedschap nodig
- ✓ Geen stof of rommel
- ✓ Binnen 3 uur gerepareerd
- ✓ Voor iedere doe-het-zelver

Complete set injectiehars 6140


- koker 195ml
- injectiehars
- menger
- eindtuitje
- boortje 2.2 mm of 3mm

In de set ontvangt u wat voegmiddel voor het herstellen van het boorgaatje.

 **Voegsel kleuren**
cementgrijs en antraciet



Doe het zelf Simpel en snel in 4 stappen



- 1** Boor meerdere gaatjes (afstand ca. 5 cm) in de voeg waar de tegel hol is of los ligt. Gebruik hiervoor het speciaal meegeleverde boortje. De gaatjes moeten haaks (85-95°) op de tegel geboord worden.
- 2** Plaats de koker injectiehars in de kitspuit. Verwijder de dop en draai de mixertip op de koker. Druk hierna stevig de doorzichtige verlengnozzle op de mixertip. Snij een klein puntje af van het conische tuitje zodat het tuitje rondom gesloten zit in het boorgat.
- 3** Plaats de kitspuit in het boorgaatje en begin te injecteren. Vul de holle plekken onder de tegel zo dat de injectiehars bij het geboorde gaatje weer omhoog komt.
- 4** Na 3 uur droogtijd kunnen de boorgaatjes weer worden gevoegd. Na 3 uur kunt u ook weer (voorzichtig) over de vloer lopen.

OFFICIËLE DEALER **TEGELVAST.nl**