



Antislip lak 6170 2 componenten

Toepassing

-Antislip lak uitgevoerd met kunststof antislip poeder
O.a. toe te passen voor het anti slip maken van diverse ondergronden als : keramische tegels,
Natuursteen, polyester, douchecabines, bootdekken, hout en rvs.

Gebruiksaanwijzing

- Schuur daar waar nodig de ondergrond en zorg ervoor dat deze droog stof en vetvrij is.
- Voeg harder toe: 25% gebaseerd op het gewicht van de hars. Mix de vloeistoffen goed door.
- Breng de lak met behulp van een kwast of roller aan op het oppervlak.
- Na 2 uur is de laklaag overschilderbaar met zichzelf.
- Breng dit product niet nat-in-nat aan en vermijdt hogere laagdiktes om problemen met zakkers en doordroging te voorkomen

Specificatie

- Potlife: ca. 4 uur (verwerkingstijd)
- Droging: stofdroog na 2 uur, overschilderbaar
- Uitharding: na 24uur, overschilderbaar met vrijwel iedere verf type.
- Mengverhouding: 25% gewicht op hars
- Stabiliteit: harder-component reageert op luchtvochtigheid, daarom verpakking goed sluiten.
- Verbruik 750 gram materiaal voor ca 7m2
- Inhoud blik 750 gram.

